

# Termotransferové tiskárny

## M-class Mark II



Nová kompaktní průmyslová tiskárna Datamax M-class je odolné, všestranné zařízení pro ty nejpřesnější tiskové požadavky. Menší půdorys je ideální pro uživatele, kteří požadují výkon průmyslové tiskárny, ale jsou limitováni prostorem. Modulární design umožňuje změnu konfigurace jednoduchou výměnou příslušenství přímo v provozu. Datamax M-class se rychle stává vyhledávanou tiskárnou z těchto důvodů:

- Snižuje náklady na provoz jednoduchým přístupem ke klíčovým komponentům
- Nabízí široké možnosti připojení včetně síťové instalace
- LCD display umožňuje jednoduchou navigaci v menu a kontrolu nad funkcemi tiskárny
- Možnost konfigurace RFID UHF a HF pro aktuální nebo budoucí aplikace chrání vaši investici

Termotransferová tiskárna M-class je určena pro komerční i průmyslové využití včetně zdravotnictví, lehkého průmyslu, maloobchodu a logistiky. Vysoká kvalita, odolné provedení a spolehlivost činí z M-class ideální řešení pro označování etiketami.



DESIGN BY DATAMAX

**Americká firma DATAMAX je známá ve světě svými zařízeními pro tisk čárových kódů. Značka DESIGN BY DATAMAX je emblém, který značí kvalitu a spolehlivost zařízení od firmy DATAMAX.**

	M-4206 Mark II	M-4210 Mark II	M-4308 Mark II
ROZLIŠENÍ	203 DPI	203 DPI	300 DPI
RYCHLOST TISKU	152,4 mm/s	254 mm/s	203 mm/s
MAX. ŠÍŘKA TISKU	108 mm	108 mm	108 mm
ŠÍŘKA MÉDIA	19-118 mm	19-118 mm	19-118 mm
PAMĚŤ	8 MB DRAM, 4 MB Flash	16 MB DRAM, 8 MB Flash	16 MB DRAM, 8 MB Flash
PROCESOR	Dragonball 100Mhz	Dragonball 150Mhz	Dragonball 150Mhz
DISPLAY	128 x 64 LCD grafický display		
NÁVIN ETIKET	max 203 mm, na dutince 76mm, 178 mm, na dutince 40mm		
ZPŮSOB TISKU	Přímý tepelný/Termotransfer		
BARCODE MODULY	5 mil do 55 mil „X“ dimenze v obou orientacích		
TYP MÉDIA	papír, plast, tágy, v koutoči nebo souvislý pás		
TISKOVÁ DÉLKA	6mm – 2475mm		
SÍLA MÉDIA	0,0635 mm až 0,254 mm		
SENZOR	posuvný hranový senzor, reflexní senzor		
KONSTRUKCE	kovová konstrukce s oknem pro sledování stavu média		
BARVÍČÍ PÁSKY	standardní, vnitřní průměr dutinky 25,4 mm, návin do 450 m		
ČAROVÝ KÓD	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS		
REZIDENTNÍ FONTY	10 alfa-numerických fontů od 0,9 mm do 6 mm a OCR-A, ACR-B, CG Triumvirate AGFA®		
EXTERNÍ FONTY	True-Type, AGFA® Intelifont™, Bitmap (pomocí downloadu)		
KÓDOVÁ STRÁNKA	UTF8 (Unicode Standards 4.0 / 5.0) přístup do kompletní Unicode znakové sady, IBM upravena kódová stránka 850		
EXPANZE A ROTACE FONTŮ A GRAFIKY	všechny fonty je možno zvětšovat až 24 x horizontálně i vertikálně, fonty a grafiku lze otáčet ve všech rovinách 0°, 90°, 180° a 270°		
GRAFIKA	.PCX, .BMP a .IMG soubory		
REVERZE-ZRCADLENÍ	všechny fonty a grafiku lze tisknout v reverzním (zrcadlově obráceném režimu)		
ROZHRANÍ	USB, Paralelní Centronics, RS 232 od 1200 do 38 400 BPS		
OVLADAČE WINDOWS	Pro tisk etiket z kterékoliv Windows aplikace. Dodáván s tiskárnou na CD.		
HODINY	Integrované RTC		
ZDROJ	Automatické nastavení pro 90-132 nebo 180-264 VAC při 47-63Hz		
PROVOZNÍ TEPLOTA	4° C do 35°C		
ROZMĚRY	259 mm x 257 mm x 462 mm		
HMOTNOST	12,2 kg		

## PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

- THERMAL TRANSFER – Instalován
- SENZOR ODEBRÁNÍ ETIKETY
- ODLEPOVACÍ MECHANISMUS
- VNITŘNÍ NAVÍJENÍ
- STŘÍHAČ
- 4MB ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI FLASH (M-4206)
- 64MB ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI FLASH (M-4210 a M-4308)
- OTÁČIVÝ ODVÍJECÍ ADAPTER ETIKET (76mm/40mm)
- MCL (M-4210 a M-4308)
- RFID -UHF & HF (M-4210 a M-4308)
- ETHERNET SÍŤOVÉ ROZHRANÍ
- WI-FI
- USB HOST ROZHRANÍ např. pro paměťové rozšíření (M-4210 a M-4308)

**BARTECH®**

✉ Koupelní 2, 695 01 Hodonín, ☎+420 518 302 952, e-mail: [info@bartech.cz](mailto:info@bartech.cz),  
<http://www.bartech.cz>